

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa parkingów przy Ośrodku Zdrowia w Rutce Tartak
Branża	drogi, mała architektura
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233123-7 - Drogi podrzędne 45453100-8 - Roboty renowacyjne
Lokalizacja	Rutka tartak dz. nr 37/5,233 - ul.Leśna
Inwestor	Gmina Rutka Tartak, powiat suwalski, woj.podlaskie
Biuro kosztorysowe	Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz , ul.Ełcka 23, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingów przy Ośrodku Zdrowia w Rutce Tartak

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze i rozbiorowe, roboty ziemne		
1	Kalkulacja indywidualna		oznakowanie placu budowy ,zabezpieczenie robót	elem.	1
2	KNR 2-01 0121/02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,05
			komunikacja piesza, jezdnia, miejsca postojowe (255+62+203)/10000	ha	0,05
			razem		
3	KNR 2-31 0815/06		Rozebranie nawierzchni schodów terenowych i nawierzchni pieszych utwardzonych na podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie nawierzchni bitumicznej	m2	123
			schody, chodniki i place 15+108	m2	123
			razem		
4	KNR 2-31 0803/03 /04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6cm	m2	74
			nawierzchnia bitumiczna 74	m2	74
			razem		
5	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	58
			schody, obramowanie jezdni 14+44	m	58
			razem		
6	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	4,64
			58*0,08	m3	4,64
			razem		
7	KNR 2-31 0814/02		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	72
8	KNR 2-31 0818/02		poz.zast. Rozebranie ogrodzenia z przesel z kątowników	m	40
			40	m	40
			razem		
9	KNR 2-25 0312/03		poz.zast.Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych	m2	7
10	KNR 2-25 0313/04		poz.zast.Rozebranie furtki ze słupkami stalowymi	m2	1,8
11	KNR 2-31 0812/03		poz.zast.Rozebranie ław z betonu pod ogrodzenie	m3	8,64
			fundament ogrodzenia 0,2*0,6*72	m3	8,64
			razem		
12	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	14,3
			naw. schodów, placów, chodników, naw. bitumicznej 123*0,08+74*0,06	m3	4,3
			krawężnik, obrzeża 58*0,15*0,3+72*0,08*0,3	m3	4,6
			ława betonowa pod krawężnik 4,64	m3	33,6
			ogrodzenie, brama, bramka, ława fundamentowa 25+8,64	m3	56,8
			razem		
13	KNR 2-01 0105/07		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	5
14	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	390
15	KNR 2-01 0124/03		Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 w gruncie kategorii I-III	m2	40
16	KNR 2-01 0235/01		poz.zast. Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) z zakupem kruszywa na nasyp	m3	161
			Podbudowy , nawierzchnie, elementy ulic		
17	KNR 2-31 0102/05		Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	520
			koryta pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych 255+203+62	m2	520
			razem		
18	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	520
			podbudowa pod nawierzchnie z kostki (jezdnia, parking,schody,chodniki) 255+203+62	m2	520
			razem		
19	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 5cm	m2	-255
			chodniki, pomniejszenie o 5cm -255		

Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingów przy Ośrodku Zdrowia w Rutce Tartak

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	-255
20	KNR 2-31 0115/07		Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 10cm pod nawierzchnie jezdni, parkingów 203+62	m2	265
			razem	m2	265
21	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej z kostką ostrzegawczą żółtą z wypustkami przy schodach i pochylni kostka szara- chodniki, schody - należy uwzględnić kostkę ostrzegawczą żółtą z wypustkami przy schodach 255 kostka grafitowa jezdni, kostka szara z podziałem miejsc parkingowych kostka grafitową 203+62	m2	255
			razem	m2	520
22	KNR 2-31 0202/07		poz.zast. nawierzchnia żwirowa rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	40
23	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe krawężnik przy schodach, parkingach, jezdni 142	m	142
			razem	m	142
24	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki 142*0,08	m3	11,4
			razem	m3	11,4
25	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik -schody, 142	m	142
			razem	m	142
26	KNR 2-31 0407/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	87
			Elementy małej architektury		
27	KNR 2-21 0607/02		Ławki parkowe z z obudową drewnianą siedzeniową	m	2
28	KNR 2-31 0703/02		poz.zast. zakup i montaż koszy ulicznych	szt	2
29	KNR 2-23 0501/01		poz.zast. Montaż stojaków 5 stanowiskowych na rowery	szt	1
30	KNR 2-02 1806/01		Ogrodzenia murowane wys. 1,6m z bloczków modułowych typu JONIEC (z daszkiem) na fundamencie betonowym o wymiarach 0,25x1,0m i cokole 0,25x0,30m	m	5,4
31	KNR 2-02 1803/02		Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole siatka powlekana 33	m	33
			razem	m	33
32	KNR 2-02 1808/02		poz.zast. bramy przesuwne o szerokości 6m , o wysokości 1,6m z napędem elektrycznym, z kompletem okuć i zamkiem	kpl	1
33	KNR 2-02 1807/01		Słupy ceglane 51x51cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m	szt	2
34	KNR 2-25 0313/01		poz.zastępcza Budowa furtek z elementów metalowych, ze słupkami stalowymi z kompletem okuć i zamkiem	m2	1,95
			Zieleń		
35	KNR 2-01 0510/01 /02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem	m2	340
36	KNR 2-21 0302/07		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów Klon pospolity, kulisty GLOBOSUM - wys.180 cm, pień min.10cm 6	szt	6
			razem	szt	6
			Montaż oświetlenia hybrydowego		
37	KNR-W 5-10 0709/01		poz.zast. Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych (oświetlenie hybrydowe-komplet z fundamentem, akumulatorwm) w gruncie kategorii I-III	szt	2